

Datos técnicos

Pinza ampermétrica de verdadero valor eficaz Fluke 324



Características principales

- Medida de corriente CA de 400 A
- Medida de tensión de CA y CC de 600 V
- Voltaje y corriente de CA con verdadero valor eficaz para obtener mediciones exactas en señales no lineales.
- Medida de resistencia de hasta 4 k Ω con detección de continuidad
- Mediciones de temperatura y capacitancia

Características

- Diseño delgado y ergonómico
- Pantalla grande y retroiluminada de fácil lectura
- Clasificación de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Botón de retención
- Garantía de dos años.
- Estuche de transporte flexible

Descripción general del producto: Pinza ampermétrica de verdadero valor eficaz Fluke 324

Resistencia Fluke. Confiabilidad Fluke. Precisión Fluke.

Las medidas de verdadero valor eficaz y la ergonomía optimizada hacen de las pinzas ampermétricas de la serie 320 las mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. Los modelos 323, 324 y 325 de Fluke están diseñados para verificar la presencia de corriente de carga, tensión de CA y la continuidad de circuitos, interruptores, fusibles y contactos. Estas pinzas ampermétricas pequeñas y resistentes son ideales para adaptarse a mediciones de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos. El modelo Fluke 324 también cuenta con capacidades de medición de temperatura y capacitancia.

Especificaciones: Pinza ampermétrica de verdadero valor eficaz Fluke 324

Especificaciones		
Corriente de CA	Rango	40,00 A/400,0 A
	Precisión	1,5 % ± 5 dígitos (de 45 Hz a 400 Hz) Nota: Agregar 2 0 % por la sensibilidad de posición
Corriente de CC	Rango	-
	Precisión	-
Tensión de CA	Rango	600,0 V
	Precisión	1,5 % ± 5 dígitos
Tensión de CC	Rango	600,0 V
	Precisión	1,0 % ± 5 dígitos
Resistencia	Rango	400,0 Ω/4000 Ω
	Precisión	1,0 % ± 5 dígitos
Continuidad		□ 30 Ω
Capacitancia		0 a 100,0 µF/100 µF a 1000 µF
Frecuencia		-
Respuesta de CA		RMS de verdadero valor eficaz
Retroiluminación		Sí
Retención de valores en pantalla		Sí
Temperatura de contacto		De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F)
Mín./máx.		-
Dimensiones	H x W x D (mm)	207 x 75 x 34
	Máx. diámetro del cable	30 mm (600 MCM)
	Peso	208 g
Categoría de seguridad		CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garantía		Dos años

Modelos



Fluke 324 True-rms Clamp Meter

Fluke 324 True-RMS Clamp Meter

Includes:

- Fluke 324 True-RMS Clamp Meter
- TL75 Test Leads
- Type K Thermocouple
- Two AAA Batteries (Installed)
- Soft Case

Optional accessories

Estuche rígido de espuma EVA Fluke C11XT para protección de instrumentos

Kit de luz de sonda Fluke L210

Cables de prueba TL175 TwistGuard™

Juego de puntas de prueba eléctricas Fluke TL223 SureGrip™

Description

Estuche duradero de espuma EVA con bolsillos para transportar de forma segura la mayoría de multímetros y accesorios pequeños

Luz de sonda L210 + extensores de sonda. Incluye la luz de sonda L200 y los extensores de sonda de prueba TP280.

Gire. Pruebe. Las puntas de prueba TL175 TwistGuard™ cuentan con puntas de prueba de longitud ajustable. Cables de prueba tan resistentes como su medidor. Cables de comprobación de alta calidad con puntas de longitud ajustable que pueden usarse en diferentes entornos de medición y que proporcionan una mayor seguridad. Compre en línea ahora.

Incluye 3 accesorios para cables de comprobación en un juego todo en uno. Kit básico de accesorios para aplicaciones eléctricas. Compre en línea ahora.



FLUKE.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100
En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam
©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
04/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.